



XKP B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Model	XKP B INOX
Instalacja	Natynkowa lub na kolumnie
Napięcie zasilania	Szyna BUS (2easy) 24 V DC
Stopień ochrony	IP54
Wymiary urządzenia (WxSxG)	72x21x100 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C +55°C
Maks. liczba kodów użytkowników	255
Maks. liczba poleceń	2 (do 4 z interfejsem XBR4)



Model	Opis	Kod	Cena netto
XKP B INOX	Klawiatura kodowa	404039	310 zł

AKCESORIA

Kolumna aluminiowa
- wysoka

401034

305 zł

Kolumna aluminiowa
- wysoka, podwójna

401035

305 zł

Podstawa montażowa
do kolumny
aluminiowej

737630

64 zł

Adapter do montażu
natynkowego

401064

53 zł

Adapter do montażu
podtynkowego
lub na kolumnie

401065

45 zł

AKCESORIA

XBR2 2-kanałowy
interfejs
przełącznikowy
do szyny BUS (2easy)

790064

175 zł

XBR4 4-kanałowy
interfejs
przełącznikowy
do szyny BUS (2easy)

790065

240 zł

UWAGA

♦ W przypadku instalacji natynkowej z okablowaniem zewnętrznym, podtynkowej lub na kolumnie, obowiązkowo należy użyć adapterów 401064 lub 401065



XKP W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Model	XKP W 433	XKP W 868
Instalacja	Natynkowa lub na kolumnie	
Częstotliwość pracy	433,92 MHz	868,35 MHz
Kodowanie sygnału radiowego	SLH: kod dynamicznie zmienny z szyfrowaną transmisją oraz funkcją tzw. samouczenia	
Zasilanie	Bateria CR 2450 3 V (2 szt.)	
Średnia żywotność baterii	2 lata	
Stopień ochrony	IP54	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	72x21x100 mm	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C +55°C	
Maks. liczba kodów użytkowników	255	
Maks. liczba poleceń	4	

Model	Opis	Kod	Cena netto
XKP W 433 INOX	Bezprzewodowa klawiatura kodowa	404037	350 zł
XKP W 868 INOX	Bezprzewodowa klawiatura kodowa	404038	350 zł

Kompatybilne z odbiornikami radiowymi SLH 433 MHz/868 MHz

AKCESORIA



Kolumna aluminiowa
- wysoka

401034

305 zł



Kolumna aluminiowa
- wysoka, podwójna

401035

305 zł



Podstawa montażowa
do kolumny
aluminiowej

737630

64 zł



Adapter do montażu
natynkowego

401064

53 zł



Adapter do montażu
podtynkowego
lub na kolumnie

401065

45 zł

UWAGA

♦ W przypadku instalacji natynkowej z okablowaniem zewnętrznym, podtynkowej lub na kolumnie, obowiązkowo należy użyć adapterów 401064 lub 401065