



XTR B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Model	XTR B	XTR B INOX
Instalacja	Natynkowy lub na kolumnie	
Napięcie zasilania	Szyna 2easy, 24 V DC	
Pobór prądu (maks.)	50 mA	
Maks. liczba czytników do podłączenia za pośrednictwem szyny 2easy	14 (1-kanalowych) - 4 (2-kanalowe)	
Stopień ochrony	IP54	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	100x21x72 mm	
Transponder	Brelok do kluczy 13,56 MHz	

Model	Opis	Kod	Cena netto
XTR B	Czytnik zbliżeniowy	786041	473 zł
XTR B INOX	Czytnik zbliżeniowy INOX	786040	660 zł



Zobacz film "TAG XTR B reader"

vimeo.com/faacgroup/xtrb-en

AKCESORIA



Kolumna aluminiowa - wysoka

401034 380 zł



Kolumna aluminiowa - wysoka, podwójna

401035 380 zł



Podstawa montażowa do kolumny aluminiowej

737630 79 zł



Adapter do montażu natynkowego

401064 66 zł



Adapter do montażu podtynkowego lub na kolumnie

401065 56 zł

AKCESORIA



Transponder (brelok)

401306 50 zł



Transponder

401048 29 zł



XBR2 2-kanalowy interfejs przekaźnikowy do szyny BUS (2easy)

790064 220 zł



XBR4 4-kanalowy interfejs przekaźnikowy do szyny BUS (2easy)

790065 292 zł

UWAGA

♦ W przypadku instalacji natynkowej z okablowaniem zewnętrznym, podtynkowej lub na kolumnie, obowiązkowo należy użyć adapterów 401064 lub 401065