

XTRR

Czytnik zbliżeniowy dla kontroli dostępu ruchu pieszych i pojazdów

Rodzaj czytnika

zbliżeniowy, pasywny

Instalacja

na ścianie
lub na kolumnie



XTRR 125



XTRR 1356

- Odpowiedni do instalacji na zewnątrz
- Aluminiowa obudowa i stalowa pokrywa
- Kompaktowy, trwały, nowoczesny, atrakcyjny design – odpowiedni do wszystkich rozwiązań architektonicznych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	XTRR 125	XTRR 1356
Obudowa	Aluminiowa ze stalową pokrywą	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	
Wymiary urządzenia (SxGxW)	72x28x100 mm	
Podłączenie	Dwukierunkowa magistrala (do połączenia z Kontrolerem dostępu)	
Liczba diod LED o wysokiej jasności	1 dioda dwukolorowa (kolor czerwony i zielony)	
Stopień ochrony	IP54	
Technologia	125 kHz	13,56 MHz MIFARE
Brzęczyk	Wbudowany	
Rodzaj instalacji	Na ścianie lub na kolumnie	

DOSTĘPNE MODELE

Model	Opis	Kod	Cena netto
XTRR 125	Czytnik zbliżeniowy 125 kHz	105925	1 419 zł
XTRR 1356	Czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE	105924	1 419 zł

ELEKTRONICZNE CENTRALE STERUJĄCE



Kontroler dostępu
EDC 01L/R LAN/RS 485

202323 2 156 zł

AKCESORIA



Adapter do montażu
na kolumnie

401064 66 zł



Kolumna aluminiowa,
wysoka
(zestaw 2 szt.)

401034 380 zł



Podstawa montażowa
do kolumny aluminiowej
(zestaw 20 szt.)

737630 79 zł