

J275 HA 2K20



Słupek antyterrorystyczny



Rodzaj napędu

Hydrauliczny

Wysokość

800 mm

- Testowany zgodnie z amerykańskimi normami PAS 68 oraz IWA 14-1
- W podwójnej instalacji jest w stanie zatrzymać ciężarówkę o masie 7500 kg jadącą z prędkością 48 km/h
- Gwarancja niezawodności w warunkach wysokiej intensywności pracy
- Prosta konserwacja (może być przeprowadzona przez jedną osobę)
- Zintegrowana jednostka hydrauliczna
- Funkcja „łagodnego zatrzymania” gwarantująca delikatne zatrzymanie w pozycji krańcowej podczas podnoszenia lub opuszczania
- Mechanizm antysabotażowy i blokada z kluczem zwalniającym zapobiegająca nieuprawnionemu opuszczeniu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	J275 HA 2K20	J275 HA 2K20 INOX
Rodzaj napędu		Hydrauliczny
Wysokość cylindra od ziemi		800 mm
Średnica cylindra		275 mm
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddany kataforezie i malowany proszkowo farbą poliesterową	AISI 316 satynowe wykończenie stal nierdzewna
Wysokość paska odblaskowego		55 mm
Kolor paska odblaskowego		Biały
Czas podnoszenia (zamykania)		~8 sek.
Czas opuszczania (otwierania)		~4,5 sek.
Urządzenie do awaryjnego opuszczania		Opcjonalne
Czas awaryjnego opuszczania		~2 sek.
Wykrywanie przeszkody przy podnoszeniu		Opcjonalne
Mechanizm odblokowujący		Tak
Powolne opuszczanie		Tak
Zasilanie		220-240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy		575 W (*)
Stopień ochrony jednostki hydraulicznej		IP67
Rodzaj użytkowania	Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa	
Odporność na wylamanie	673 000 J (w konfiguracji podwójnej)	
Ciężar kieszeni montażowej		100 kg
Ciężar całkowita		170 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy		-15°C / +55°C
Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzałką)		-25°C / +55°C
Klasa obciążenia (EN 124)		C250 (25t)

DOSTĘPNE MODELE ZE STALI MAŁOWANEJ

Model	Kod
J275 HA 2K20	116401

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J275 HA 2K20 ze stalowym cylindrem zabezpieczonym w procesie kateforezy i malowanym ciemnoszarym metalicznym lakierem proszkowym, oświetlenie LED pokrywy cylindra, dźwiękowy sygnalizator ruchu, klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia oraz klucz spersonalizowany zamka dostępu do ręcznego rozblokowania.

DOSTĘPNE MODELE Z WYKOŃCZENIEM INOX AISI 316L

Model	Kod
J275 HA 2K20 INOX	116431

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J275 HA 2K20 INOX ze stalowym cylindrem ze stali nierdzewnej AISI 316L z satynowym wykończeniem, oświetlenie LED pokrywy cylindra, dźwiękowy sygnalizator ruchu, klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia oraz klucz spersonalizowany zamka dostępu do ręcznego rozblokowania.

CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca
JE275 do słupka
automatycznego♦

117300

AKCESORIA MONTAŻOWE



Kieszonka montażowa
do słupka J275 2K20

116140

AKCESORIA OPCJONALNE



Grzałka JH275
do słupka
automatycznego

116200



Pokrywa serwisowa
JC275 do słupka
automatycznego

116201



Wyłącznik
ciśnieniowy

116210



Elektrozawór

116211

UWAGA

♦ Steruje maks. trzema słupkami typu J275 HA 2K20.