

XKPRD

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą kodową i wyświetlaczem dla kontroli dostępu ruchu pieszych i pojazdów



Rodzaj czytnika

zbliżeniowy, pasywny
z klawiaturą

Instalacja

na ścianie

- Dostępny w wersjach 125 KHZ i 13,56 MHz
- Odpowiedni również do wykrywania obecności (w wersji z podwójną pasywną anteną)
- Wyposażony w wyświetlacz graficzny wyświetlający datę, godzinę i spersonalizowane wiadomości



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	XKPRD 125	XKPRD 125 DA	XKPRD 1356
Obudowa		Plastikowa	
Temperatura otoczenia podczas pracy		-10°C ÷ +55°C	
Wymiary urządzenia (SxGxW)		110x30x195 mm	
Podłączenie	Dwukierunkowa magistrala (do połączenia z Kontrolerem dostępu)		
Stopień ochrony	IP54		
Technologia	125 kHz pojedyncza antena	125 kHz podwójna antena	13,56 MHz MIFARE, pojedyncza antena
Brzęczyk	Wbudowany		
Klawiatura	Plastikowa, 16-klawiszowa klawiatura z podświetleniem		
Wyświetlacz	3" graficzny		
Rodzaj instalacji	Na ścianie		

DOSTĘPNE MODELE

Model	Opis	Kod
XKPR 125D	Czytnik zbliżeniowy 125 kHz + klawiatura kodowa + wyświetlacz	103221
XKPR 125D DA	Czytnik zbliżeniowy 125 kHz + klawiatura kodowa + wyświetlacz	103222
XKPR 1356D	Czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE + klawiatura kodowa + wyświetlacz	105923

ELEKTRONICZNE CENTRALE STERUJĄCE



Kontroler dostępu
EDC 01L/R LAN/RS 485


202323

AKCESORIA



Adapter do montażu
czytnika XKPRD

401006



Przewód dwużyłowy
2 x 0,5 mm² (SPlnet BUS)
- opakowanie 100 m

S-CAVO-BUS